

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FABRICANTE	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
		

PRODUCTO

<i>DESCRIPCIÓN</i>	COMPUESTO FABRICADO A BASE DE PARTÍCULAS DE MADERA
<i>ORIGEN</i>	INDUSTRIAL
<i>APLICACIÓN</i>	FILTRO PRENSA
<i>MARCA</i>	FILTRASER
<i>REFERENCIA</i>	FS1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>GRANULOMETRÍA</i>	ENTRE 0.5 mm Y 2 mm
<i>HUMEDAD</i>	20% - 30%
<i>CAPACIDAD FILTRAJE</i>	EN FUNCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL LODO
<i>TOXICIDAD</i>	NO TOXICO
<i>BIODEGRADABLE</i>	SI
<i>DENSIDAD</i>	250 Kg/mt ³
<i>ENVASE</i>	BIG-BAG DE 1mts ³ (250 kg)

ALTERACIONES EN EL AGUA

PARÁMETRO	RESULTADO DILUCION 100gr/l	RESULTADO DILUCION 50 gr/l	PROCEDIMIENTO
<i>DBO5</i>	640 mg O ₂ /l	153 mg O ₂ /l	ITT-E 03/1.4
<i>DQO</i>	808 mg O ₂ /l	477 mg O ₂ /l	ITT-E 03/1.3
<i>NITRÓGENO TOTAL</i>	32,2 mg N/l	20,6 mg O ₂ /l	ITT-E 03/1.16
<i>PH</i>	NO ALTERA	NO ALTERA	

INSTRUCCIONES DE USO

-PUEDA EMPLEARSE DIRECTAMENTE SOBRE EL TANQUE DE LODOS O DILUYENDO CON AGUA LIMPIA PREVIAMENTE.
 -LA DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO (DILUIDO O NO) DEBE DE SER PROPORCIONAL A LA DOSIFICACIÓN DEL LODO.
 -SE RECOMIENDA COMENZAR LA DOSIFICACIÓN EN 20gr/lts Y BAJAR O SUBIR LA DOSIS EN FUNCIÓN DEL RESULTADO TRAS SU FILTRADO